



## رنگ روغنی



پوشش هوا خشک بر پایه رزین آکید

مشخصات محصول

گل ماشی، اخراپی، مشکی، لیمویی، پرتفاصلی، نارنجی، سفید، سرمه ای، سبز، قرمز روشن، قرمز سیر، تخم مرغی، اکلیل متوسط، اکلیل درشت، اکلیل فوق درشت، آلبالویی، بنفش، مشکی پرکلاغی، قهوه ای گلد، سفید صنعتی، متالیک لیفینگ نسوز، سبز کمباین، نقره ای قالپاق، آبی نیسانی

فام محصول

کد کالا ۱۶۹۹

- زمان خشک شدن مناسب
- سختی عالی
- مقاومت شیمیایی و فیزیکی خوب

این محصول جهت پوشش نهایی بر روی اتومبیل، مصنوعات چوبی و سطوح فلزی کاربرد دارد.

## آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آکودگی، گرد و غبار و رogen پاکسازی نمایید.

## نحوه اعمال پوشش:

ابتدا سطح کار را توسط بتونه، آستر و رنگ مناسب (روغنی یا فوری) پوشش دهید. به منظور حفاظت فیزیکی و شیمیایی و همچنین زیبا سازی سطح، رنگ روغنی را با تینر روغنی مرغوب رقیق کرده (۵۰٪ الی ۶۰٪) و با استفاده از پیستوله با قطر دهانه ۱.۶-۱.۴ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر و بر روی سطح اعمال نمایید.

نحوه کاربرد

زمان خشک شدن	مشخصات فنی
۳۰ دقیقه	آلکید هواخشک
پاشش مجدد	نوع رزین
۱ ساعت	براقیت
غبار ناپذیری	فام
۳ ساعت	متتنوع
خشک شدن لمسی	گرانوی (۲۵ °C)
۷ روز	چگالی
خشک شدن عمقی	%۴۰ ± %۲
	درصد جامد وزنی
	نقطه اشتعال
	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر	۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک	۲۰-۳۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح	۸-۱۰ m <sup>2</sup> /L

مقدار مصرف

ظرفبندی: قوطی فلزی ۱ کوارت، ۱ گالن و حلب ۵ گالنی.  
در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و  
شرایط نگهداری

توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.  
دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی