

رنگ فوری



مشخصات محصول

پوشش هوا خشک بر پایه رزین آلکید و نیترو سلولز

فام محصول

گل ماشی، اخرائی، مشکی، لیمویی، پرتقالی، نارنجی، سفید، سرمه ای، سبز، قرمز روشن، قرمز سیر، تخم مرغی، اکلیل متوسط، اکلیل درشت، اکلیل فوق درشت، آلبالویی، بنفش، مشکی پرکلاغی، قهوه ای گلد

کد کالا

۶XX

خصوصیات محصول

- براقیت و دوام براقیت بالا
- پوشش مناسب
- مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی
- زمان خشک شدن سریع
- سختی عالی
- چسبندگی عالی

سطح مورد استفاده

این محصول جهت پوشش رویه بر روی بدنه اتومبیل، مصنوعات چوبی و سطوح فلزی کاربرد دارد.

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را توسط بتونه و آستر (فوری) آماده سازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با تینر فوری مرغوب رقیق کرده (۱۰% الی ۲۰%) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱.۲-۱.۵ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر و بر روی سطح اعمال نمایید.

زمان خشک شدن	مشخصات فنی
پاشش مجدد ۵ الی ۱۰ دقیقه	نوع رزین نیترو سلولز و آلکید هواخشک
غبار ناپذیری ۲۰ دقیقه	براقیت براق
خشک شدن لمسی ۳۰ دقیقه	فام متنوع
خشک شدن عمقی ۱ الی ۲ ساعت	گرانروی (۲۵ °C) ۹۰-۱۰۰ KU
	چگالی ۰.۹۰-۱.۱ g/cm ³
	درصد جامد وزنی ۴۰% - ۵۰%
	نقطه اشتعال ۱۵ °C

اطلاعات فنی

مقدار مصرف

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک ۲۰-۳۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح ۸-۱۰ m²/L

بسته بندی و شرایط نگهداری

ظرفبندی: قوطی فلزی ۱ کوارت، ۱ گالن و حلب ۵ گالنی.
در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.
دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی