



بتونه فوری



بتونه فوری هوا خشک بر پایه رزین آلکید و نیترو سلولز به عنوان پوشش زیرین

مشخصات محصول

قرمز و طوسی

فام محصول

۱۲۱۲ و ۱۲۰۰

کد کالا

- | | | |
|--|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • زمان خشک شدن سریع • سختی ایده آل • چسبندگی عالی • مات | <ul style="list-style-type: none"> • پر کنندگی عالی • پوشش مناسب • مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی • سنباده خوری عالی | <p>خصوصیات محصول</p> |
|--|--|----------------------|

این محصول جهت پرکنندگی و هم سطح سازی سطوح چوبی و فلزی کاربرد دارد. سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گردو غبار و روغن پاکسازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

محتویات داخل قوطی کاملا هم بزیند و سپس با استفاده از کاردک و لیسه ۲ یا ۳ مرحله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید. پس از ۲۰ دقیقه با سنباده مش ۳۲۰ الی ۴۰۰ سطح آن را به صورت خشک یا پوست آب صاف نمایید.

زمان خشک شدن	
۵ الی ۱۰ دقیقه	اعمال مجدد
۱۰ دقیقه	تبخیر حلالی
۱۰ دقیقه	غبار ناپذیری
۱۵ دقیقه	خشک شدن لمسی
۱ الی ۲ ساعت	خشک شدن عمقی

مشخصات فنی	
نوع رزین	نیترو سلولز و آلکید
براقیت	مات
فام	قرمز و طوسی
گرانروی نفوذی (۲۵°C)	۳۵ - ۴۰ mm
چگالی	1.300 ± 0.050 g/cm ³
درصد جامد وزنی	۶۰ ± ۲ %
نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

۵۰-۲۰۰ μ	ضخامت فیلم تر
۵۰-۱۰۰ μ	ضخامت فیلم خشک
۵-۲۰ m ² /L	میزان مصرف در واحد سطح

مقدار مصرف

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارت و ۰.۵ کیلوگرمی.

در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۲ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی