

## سیلر فوری چوب



سیلر هوا خشک مخصوص چوب بر پایه رزین آکید و نیترو سلولز

مشخصات محصول

سفید و شیری

فام محصول

۲۰۱ و ۲۰۰

کد کالا

- زمان خشک شدن سریع
- سختی مناسب
- چسبندگی عالی
- مات
- پر کنندگی عالی
- پوشش مناسب
- مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی
- سنباده خوری عالی

خصوصیات محصول

این محصول به عنوان سیلر جهت پرکنندگی منافذ چوب کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

### آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آکودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را در صورت نیاز با بتنوئه چوب یک دست نمایید.

نحوه کاربرد

محتويات قوطی را کاملاً هم بزنید و سپس با تیز فوری مرغوب رقیق کرده (۴۰٪-% ۵۰٪-%) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱.۵-۱.۲ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۶-۱.۴ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نموده و سنباده بزنید.

زمان خشک شدن	
پاشش مجدد	۵ الی ۱۰ دقیقه
تبخیر حلالی	۲۰ دقیقه
غبار ناپذیری	۲۰ دقیقه
خشک شدن لمسی	۳۰ دقیقه
خشک شدن عمقی	۱ الی ۲ ساعت

مشخصات فنی	
نیترو سلولز و آکید هواخشک	نوع رزین
مات	براقیت
شیری	فام
۱۲۰±۱۰ KU	گرانوی (۲۵ °C)
۰.۹۶۰ g/cm³	چگالی
۳۶±۲ %	درصد جامد وزنی
۱۵ °C	نقطه اشتعال

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر	۵۰-۶۰ μ
ضخامت فیلم خشک	۳۰-۴۰ μ
میزان مصرف در واحد سطح	۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی: قوطی فلزی ۱ کوارت، ۱ گالن و حلب ۵ گالنی.  
در شرایط محیطی مناسب (دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد و عدم بخ زدگی) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و  
شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.  
دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی