



کلیر فوری چوب



مشخصات محصول پوشش شفاف هوا خشک مخصوص چوب بر پایه رزین آلکید و نیترو سلولز

مشخصات محصول

شفاف و بی رنگ

فام محصول

۲۰۹

کد کالا

- براقیت و دوام براقیت بالا
- پوشش مناسب
- مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی
- زمان خشک شدن سریع
- سختی عالی
- چسبندگی عالی

خصوصیات محصول

این محصول به عنوان کلیر جهت پوشش نهایی بر روی مصنوعات چوبی کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و روغن پاکسازی و سپس سطح زیرین کار را توسط سیلر و در صورت نیاز بتونه، آستر و رنگ آماده سازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با تینر فوری مرغوب رقیق کرده (۴۰٪ الی ۵۰٪) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱.۲-۱.۵ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نمایید.

زمان خشک شدن		مشخصات فنی	
پاشش مجدد	۵ الی ۱۰ دقیقه	نوع رزین	نیترو سلولز و آلکید هواخشک
غبار ناپذیری	۲۰ دقیقه	براقیت	براق
خشک شدن لمسی	۳۰ دقیقه	فام	بی رنگ
خشک شدن عمقی	۱ الی ۲ ساعت	گرانروی (۲۵ °C)	۱۱۰-۱۲۰ KU
		چگالی	۰.۹۵۰ g/cm ³
		درصد جامد وزنی	۳۱٪
		نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ

ضخامت فیلم خشک

۲۰-۳۰ μ

میزان مصرف در واحد سطح

۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارت، ۱ گالن و حلب ۵ گالنی.

در شرایط محیطی مناسب (دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد و عدم بخ زدگی) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی