



نیم پلی استر چوب



پوشش شفاف مخصوص چوب بر پایه رزین آلکید آمین

مشخصات محصول

بی رنگ شفاف و مات

فام محصول

براق : ۲۱۳ ، مات : ۲۱۷

کد کالا

سخت کننده : ۱۰۴۱

- براقیت و دوام براقیت بالا
- پوشش مناسب
- مقاومت شیمیایی، فیزیکی و رطوبتی عالی
- زمان خشک شدن سریع
- سختی عالی
- چسبندگی عالی

خصوصیات محصول

به منظور ایجاد حفاظت فیزیکی و شیمیایی و براقیت مضاعف ، این محصول به عنوان پوشش نهایی بر روی مصنوعات چوبی کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گردو غبار و روغن پاکسازی نمایید سپس سطح زیرین کار را توسط سیلر و یا آستر چوب آماده سازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

نحوه کاربرد

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با نسبت وزنی ۱۰:۱ (وزن پلی استر به میزان ۱۰ برابر وزن هاردنر) مخلوط کرده و با استفاده از تینر فوری مرغوب (۸۰٪ الی ۱۰۰٪) رقیق کرده و با استفاده از پیستوله با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر بر روی سطح اعمال نمایید.

زمان خشک شدن		مشخصات فنی	
پاشش مجدد	۳۰ دقیقه	نوع رزین	آلکید آمین
غبار ناپذیری	۳۰ دقیقه	براقیت	براق و مات
خشک شدن لمسی	۲ ساعت	فام	شفاف و بی رنگ
خشک شدن عمقی	۸ ساعت	گرانروی (۲۵ °C)	۹۰Cup4 ثانیه
		چگالی	1.010 ± 0.01 g/cm3
		درصد جامد وزنی	۱ ± ۵۳%
		نقطه اشتعال	۱۵ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ

ضخامت فیلم خشک ۲۰-۳۰ μ

میزان مصرف در واحد سطح ۸-۱۰ m²/L

مقدار مصرف

ظرفبندی : نیم پلی استر : قوطی فلزی ۱ گالنی و حلب ۵ گالنی.

سخت کننده: دبه پلاستیکی ۰.۳۷۸ لیتر (۰.۱ گالن)

بسته بندی و

در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۱ سال میباشد.

شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید.
دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی