

آستر هم رنگی بیس کوت



آستر فوری هوا خشک بر پایه رزین آلکید و نیترو سلولز

مشخصات محصول

سفید، خاکستری، نقره ای

فام محصول

۶۷۹۰۲، ۶۷۹۰۵، ۶۷۹۱۵، ۱۱۶۰۵۰۱، ۱۱۶۰۵۰۷، ۲۹۰۲۰

کد کالا

- براقیت و دوام براقیت بالا
- پوشش مناسب
- مقاومت شیمیایی و فیزیکی عالی
- زمان خشک شدن سریع
- سختی عالی
- چسبندگی عالی

خصوصیات محصول

این محصول جهت پوشش زیرین رنگ های بیس کوت و به منظور یکدست و هم رنگ نمودن سطح بدنه اتومبیل کاربرد دارد.

سطح مورد استفاده

آماده سازی سطح:

قبل از اعمال پوشش سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گردو غبار و روغن پاکسازی نمایید. سپس سطح زیرین کار را توسط بتونه و آستر (فوری) آماده سازی نمایید.

نحوه اعمال پوشش:

محتویات قوطی را کاملا هم بزنید و سپس با تینر فوری مرغوب رقیق کرده (۱۰٪ الی ۲۰٪) و با استفاده از پیستوله کاسه رو با قطر دهانه ۱.۲-۱.۵ میلیمتر و یا پیستوله کاسه زیر با قطر دهانه ۱.۴-۱.۶ میلیمتر و فشار باد بدون رطوبت ۳ الی ۴ بار اتمسفر و بر روی سطح اعمال نمایید.

نحوه کاربرد

زمان خشک شدن	
پاشش مجدد	۵ الی ۱۰ دقیقه
غبار ناپذیری	۲۰ دقیقه
خشک شدن لمسی	۳۰ دقیقه
خشک شدن عمقی	۱ الی ۲ ساعت

مشخصات فنی	
نوع رزین	نیترو سلولز و آلکید هواخشک
براقیت	براق
فام	متنوع
گرانروی (۲۵ °C)	۹۰-۱۰۰ KU
چگالی	۰.۹۰-۱.۱ g/cm ³
درصد جامد وزنی	۴۰٪ - ۵۰٪
نقطه اشتعال	۲۰ °C

اطلاعات فنی

ضخامت فیلم تر ۵۰-۶۰ μ

ضخامت فیلم خشک ۲۰-۳۰ μ

مقدار مصرف

میزان مصرف در واحد سطح ۸-۱۰ m² /L

ظرفبندی : قوطی فلزی ۱ کوارت، ۱ گالن و حلب ۵ گالنی.

در شرایط محیطی مناسب (دمای بین ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد) و در ظرف باز نشده و استاندارد و دور از تابش مستقیم آفتاب دارای ماندگاری به مدت ۵ سال میباشد.

بسته بندی و شرایط نگهداری



توسط دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب از خود محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان، منابع آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

سلامت و ایمنی